



Bestektekst Aquiles valdempende houtsnippers

Aanbevolen richtlijnen voor het omschrijven van Aquiles valdempende houtsnippers

Betreft: leveren houtsnippers (geschredderd materiaal t.b.v. goede hechtbaarheid)

Situatie: valondergronden bij speelvoorzieningen in scholen of openbare ruimte.

Sortering: fractie 20-80 mm

Laagdikte houtsnippers:

- 16 cm bij valhoogte 1,5m
- 20 cm bij valhoogte 2,00 m
- 26 cm bij valhoogte 3,00 m

Veiligheidseisen: conform NEN1177 valondergronden en TÜV-certificering

Kleuren: cipres geel of ceder goudbruin

Kleurstof: kleurpigment zorgt voor een langere levensduur, 100% milieuvriendelijk

Herkomst: houtpallets versnipperd, voldoet aan PEFC

Aanleg:

- Bij zandondergrond klei/veen minimaal 15 cm drainzand aanbrengen
- Bij normale zandondergrond minimaal 5 cm drainzand aanbrengen
- Geen worteldoek nodig
- Met water insproeien na aanleg ter bevordering inklink houtvezels, 50 liter per m³
- Laagdikte afstemmen op de vereiste valhoogte van het speeltoestel

Circulariteit: verbruikt gerecycleerd pallethout, ter bevordering van de biodiversiteit

Toegankelijkheid: rolstoeltoegankelijk

Hergebruik:

- Als onkruidwerende bodembedekking bij rotondes, wandelpaden, perken, boomspiegels en plantsoenen
- Als bio-brandstof
- Hebrgebruik als bodembedekking, klimaatadaptief en vochtregulerend